




PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. CZ001-007

1	Jedinečný identifikační kód výrobku	EPS 70 F EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P3-DS(70,-)1-BS115-CS(10)70-DS(N)2-TR100-WL(T)5-WL(P)0,5-MU40-τ50		
2	Typ, série nebo sériové číslo	Tepelně izolační deska EPS 70 F; číslo šarže: viz etiketa		
3	Obvyklé použití výrobku ve stavebních konstrukcích	Kontaktní zateplovací systémy ETICS C/1,C/1-ETICS,C/2,C/2-ETICS,C/3,C/3-ETICS,C/9,C/10,C/11		
4	Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce	BACHL, spol.s r.o. Evropská 669, 664 42 Modřice, Mail: bachl@bachl.cz		
6	Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků	Systém 3		
7	Oznámená laboratoř	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., pobočka 0500 - Předměřice nad Labem Centrum stavebního inženýrství a.s. Požárně technická laboratoř, Pražská 16, 102 00 Praha 10		
8	Deklarované parametry			
	Základní charakteristika	Vlastnost		Harmonizovaná technická norma
	Tepelný odpor	<ul style="list-style-type: none">Tepelný odpor R_DSoučinitel tepelné vodivosti λ_D	R_D viz tab 1A $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(mK)}$	EN 13163:2012+A1:2015
	Klasifikace reakce na oheň	Reakce na oheň	E dle EN 13501-1+A1:2010	
	Stálost tepelného odporu při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	<ul style="list-style-type: none">Tepelný odpor R_DSoučinitel tepelné vodivosti λ_DStálost charakteristik	R_D viz tab. 1A $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(mK)}$ NPD	
	Pevnosti v tlaku	Napětí v tlaku při 10% stlačení	CS(10)70	
		Úroveň deformace při určeném napětí v tlaku a teplotních podmínkách	NPD	
	Pevnost v tahu/ohyb	Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR100	
		Pevnost v ohybu	BS115	
	Propustnost vody	Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření	WL(T)5	
		Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření	WL(P)0,5	
	Propustnost vodní páry	Faktor difuzního odporu	MU40; ≤ 40	
	Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí/degradaci	Stálost charakteristik	NPD	
Uvolňování nebezpečných látek do vnitřního prostředí	Uvolňování nebezpečných látek	NPD		
9	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. (Jméno a funkce): (Místo a datum vydání): Strana 1/2			

Ing. František Kopyvák, technický specialista



Bachl, spol. s r.o.
Evropská 669
664 42 MODŘICE
DIČ: CZ1450367

Modřice, 1. srpen 2018



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. CZ001-007

Tabulka 1A:

Tloušťka T(1) (mm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Tloušťka (mm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)	Tloušťka (mm)	Tepelný odpor R (m ² .K/W)
10	0,26	150	3,85	290	7,44
20	0,51	160	4,10	300	7,69
30	0,77	170	4,36	310	7,95
40	1,03	180	4,62	320	8,21
50	1,28	190	4,87	330	8,46
60	1,54	200	5,13	340	8,72
70	1,79	210	5,38	350	8,97
80	2,05	220	5,64	360	9,23
90	2,31	230	5,90	370	9,49
100	2,56	240	6,15	380	9,74
110	2,82	250	6,41	400	10,26
120	3,08	260	6,67	450	11,54
130	3,33	270	6,92	500	12,82
140	3,59	280	7,18	1000	25,64

(Jméno a funkce):

(Místo a datum vydání):

Modřice, 1. srpen 2018

Ing. František Kopřivík



Bachl, spol. s r.o.
Evropská 569
664 42 MODŘICE
DIČ: CZ14508603